スポンジシート

● シリコーンスポンジ（Si）シート(単位： mm)

【特徴】 断熱性に優れ、圧縮にもよりますが－60～180℃まで使用可能で反発弾性に優れる
【用途】 ガスケット・パッキング、耐熱クッション、断熱材、電子部品・電機部品・自動車部品など

シリコンスポンジ35°赤

厚 x 巾		長さ
2	1000	3 m
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		2 m
15		
20		

スポンジ Si 35°白

厚 x 巾		長さ
3	1000	2 m
5		

● フッ素スポンジ（FKM）シート (単位： mm)

【特徴】 耐熱性、耐溶剤性、耐酸、耐アルカリ、耐アルコール、耐油、耐候、耐オゾンに優れる
【用途】 電子、電気部品、各種パッキング、耐熱クッション材等

スポンジ FKM 35°黒

厚 x 巾		長さ
2	1000	1 m
3		
5		
10		

● クロロプレン / ネオプレンスポンジ（CR）シート(単位： mm)

スポンジ CR 10°黒

厚 x 巾		長さ
10	1000	1 m スキン無し
30		1 m 片スキン付

スポンジ CR 25°黒

厚 x 巾		長さ
1	1000	1 m スキン無し
1.5		
2		
3		2 m スキン無し
4		1 m スキン無し
5		2 m スキン無し
6		1 m スキン無し
7		
8		
9		
10		2 m スキン無し

厚 x 巾		長さ
12	1000	1 m スキン無し
15		
16		
18		
20		
25		
3		1 m 片スキン付
5		
10		
30		

スポンジ CR 25°白

厚 x 巾		長さ
3	1000	1 m スキン無し
5		
6		
10		
15		
20		
30		1 m 片スキン付

● エチレンプロピレンスポンジ（EP）シート

(単位： mm)

スポンジ EP 20°黒

厚 x 巾		長さ
3	1000	1 m スキン無し
4		
5		

※ 任意の長さや形状に少量から加工いたします。

華陽物産株式会社
http://www.kayo-corp.co.jp/
お電話・FAXでのお問い合わせは Tel：03-5829-6901 Fax：03-5829-6902

Webサイトに戻る